

ΘΥΡΑΚΑ ΝΥΧΑΕΥΤΑ ΥΑ ΤΗΘΒΙ Τ ΟΑΤ ΕΥΤ ΥΑ Τ Τ ΑΤ ΝΟ 8645-68 (ητ δθατ ατ ο),
 ΑΤ ΝΟ 13663-86 (θαοτ ε-αηεεα δθαατ αατ ετ)
 Steel rectangular pipes according to GOST 8645-68 (range),
 GOST 13663-86 (technical requirements)
 Τ αδεε ηθαεε: 10, 20, 35, 45.
 Steel grades: 10, 20, 35, 45.

Θυρακα τ δετ ατ γροντ α τ ασετ τ ηοοτ ατ εε ε ηοοτ εθαευνθαα.
 The pipes are applied in the machine-building and building industry.

Ντ δθατ ατ ο οτ ετ ατ τ ααοτ δετ εδτ αατ τ υο τ δττ τ οατ ευτ υο δθαα τ τ ΑΤ ΝΟ 8645-68.
 Assortment of cold-worked rectangular pipes made to GOST 8645-68.

Τ αδοαετ υα θαττ αδτ, τ τ External dimensions, mm	Οτ ετ ετ α ηθαεε, τ τ / Wall thickness, mm											
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	
	Τ αηηα 1 τ αδοα, εα Weight of 1 meter, kg											
15x10	0,361	0,518	0,659									
20x10	0,439	0,635	0,816									
20x15	0,518	0,753	0,973									
25x10	0,52	-	0,97	1,17								
25x15	0,596	0,871	1,13	1,37								
30x10	0,556	0,871	1,13	1,37	1,60							
30x15	0,675	0,989	1,28	1,57	1,83							
30x20	0,753	1,10	1,44	1,76	2,07							
35x15		1,10	1,44	1,76	2,07	2,36						
35x20		1,22	1,60	1,96	2,30	2,63						
35x25		1,340	1,75	2,15	2,54	2,91						
40x15			1,60	1,96	2,30	2,63	2,95					
40x20			1,75	2,16	2,54	2,91	3,26					
40x25			1,91	2,35	2,77	3,18	3,57					
40x30			2,07	2,55	3,01	3,46	3,89					
42x20			1,82	2,23	2,63	3,02	3,39					
42x30			2,13	2,63	3,10	3,57	4,02					
45x20			1,91	2,35	2,77	3,18	3,58					
45x30			2,23	2,74	3,25	3,73	4,20					
50x25			2,23	2,74	3,25	3,73	4,20					
50x30			2,38	2,94	3,48	4,01	4,52					
50x35			2,54	3,14	3,72	4,28	4,83					
50x40			2,70	3,33	3,95	4,56	5,15					
60x25				3,14	3,72	4,28	4,63	5,88				
70x50					5,37	6,21	7,03	8,63	10,17			
60x30				3,33	3,95	4,56	5,15	6,28				
60x40					4,42	5,11	5,77	7,06				
70x30					4,42	5,11	5,77	7,06	8,29			
70x40					4,89	5,66	6,40	7,85	9,23			

Ντ δθατ ατ ο ατ δττ-αααοτ δετ εδτ αατ τ υο τ δττ τ οατ ευτ υο δθαα τ τ ΑΤ ΝΟ 8645-68.
 Assortment of hot-worked rectangular pipes made to GOST 8645-68.

80x60			12,05	13,84	15,62
100x50		10,99	12,99	14,94	16,89
120x80			17,71	20,44	23,11

Ντ δθατ ατ ο τ δττ τ οατ ευτ υο δθαα ητ αοεαευτ υο θαττ αδτ α τ τ ΑΤ ΝΟ 8645-68 (ΑΤ ΝΟ 13663-86)
 Range of rectangular pipes special size according to GOST 8645-68 (GOST 13663-86)

Τ αδοαετ υα θαττ αδτ, τ τ External dimensions, mm	Οτ ετ ετ α ηθαεε, τ τ / Wall thickness, mm			
	1,0	1,5	2,0	2,5
	Τ αηηα 1 τ αδοα, εα / Weight of 1 meter, kg			
28x25		1,18	1,49	1,80
40x28		1,50	1,95	2,39